



Маскировочные ленты

на основе порошкового покрытия

SP-510

0.025mm/0.036mm
0.050mm/0.075mm
0.100mm/0.125mm
0.190mm

- Маскирующая лента на основе полиэфира, покрытая силиконовым клеем
- Основные цвета: синии, красныи, зеленныи и прозрачныи

RD-714

0.135mm
0.160mm

На основе полиэфирной пленки, покрытой силиконовым клеем

- Термостойкость до 220 ° C
- Минимальная усадка
- Желтая


SP-255

0.110mm

- Крепежная лента на основе крепированной бумаги, идеально подходящая для неровных поверхностей

SP-479

- Версия PPI 255, но с более толстым клеевым слоем
- Большее сцепление и адгезия



SP-510

Маскирующая лента для процессов порошкового покрытия

SP-510 специально разработана в качестве маскирующей ленты для процессов порошкового покрытия.

Клеи не оставляет следов во время удаления с подложки

Выдерживает температуру до 200 °C

Применение:

- Защитная лента для наложения покрывающих / гальванических процессов порошка
- SP-510 с толщиной основания 0,1 мм (общая толщина 0,125 мм) также используется в качестве упаковочной ленты для инъекционных игл

RD-714

Маскирующая лента для процессов порошкового покрытия

RD-714 специально разработана в качестве маскирующей ленты для процессов порошкового покрытия. Клеи не оставляет следов во время удаления с подложки. Термостойкость до 220 °C

Применение:

- Защитная лента для наложения покрывающих / гальванических процессов порошка

SP-255

SP-479

Самоклеящаяся лента для выравнивания горячим воздухом и высокотемпературной пайки

SP-255 / SP-479 - самоклеящаяся маскировочная лента, особенно подходящая для защиты различных областей ПС.

Доски (например, золотые контакты) во время процессов припоя при высоких температурах. Особенно рекомендуется для маскировки краевых соединителей или пальцев во время выравнивания горячим воздухом

Применение:

- SP-255 / SP-479 можно удалить с печатных плат после операции пайки без остатков клея.