



## SKLOTEXTILOVÉ PÁSKY

**PPI 8410**

UL

- sklotextilová páska s akrylovým lepidlom

**PPI 8411**

- sklotextil s kaučukovým lepidlom

**PPI 8415**

UL

- sklotextil so silikónovým lepidlom

**PPI 8416**

- obojstranná sklotextilová páska so silikónovým lepidlom


**RD-692**

- verzia PPI 8415 s vysokou počiatočnou aj trvalou lepiivosťou
- výborná vysoko-teplotná krycia páska napr. H.A.L. (hot air levelling)

**RD-692B**

- verzia RD-692 určená na aplikácie bez zanechania zvyšku lepidla po odstránení aj pri dlhých procesoch spracovania

**Pozn.** Sklotextilové pásky dodávame i vo forme laminátov s inými materiálmi



## PPI 8410

### sklotextilová izolačná páska s termosetovým polyakrylátovým lepidlom/ tepelná trieda F

PPI 8410 je odolná voči roztrhnutiu a teplotám, s výnimočnou odolnosťou voči oteru a s vysokou mechanickou pevnosťou.

**uznaná UL**

#### použitie:

- medzifázová izolácia
- mechanické upevnenie a všeobecne izolácia cievok a transformátorov
- dobrá impregnovateľnosť pre výrobu trakčných motorov
- výroba káblových zväzkov do vysokých teplôt

## PPI 8411

### sklotextilová elektroizolačná páska s vytvrdzujúcim typom lepidla so syntetickej gummy/ tepelná trieda B

samolepiaca páska odolná voči roztrhnutiu a teplotám, s excelentnou odolnosťou voči oteru a vysokou mechanickou pevnosťou

#### použitie:

- motorové vývody
- medzifázová izolácia
- prichytávanie a všeobecne izolovanie cievok a transformátorov
- dobrá impregnovateľnosť pre výrobu trakčných strojov
- zväzkovanie káblov pre vysoké teploty
- ovijacia páska pre vysoké teploty

## PPI 8415

### sklotextilová izolačná páska s vytvrdzujúcim silikónovým lepidlom/ tepelná trieda H

PPI 8415 je odolná voči roztrhnutiu a oteru, s veľmi vysokou odolnosťou voči teplotám

**uznaná UL**

#### použitie:

- mechanické upevnenie a všeobecne izolácia cievok a transformátorov
- výroba káblových zväzkov do vysokých teplôt
- medzifázová izolácia
- bandážovanie veľkých cievok
- zosilnenie okrajov drážok

## PPI 8416

### vysokotepelná laminátová páska

páska na báze sklotextilu s obojstranne naneseným silikónovým lepidlom

#### použitie:

- laminovacia a upevňovacia páska pre aplikácie pri veľmi vysokých teplotách

## RD-692

### sklotextilová elektrická páska s termosetovým silikónovým lepidlom/ tepelná trieda H

páska odolná voči roztrhnutiu a odretiu, tiež s odolnosťou voči vysokým teplotám

#### použitie:

- krycia páska pre plazmové nástreky
- prichytávanie a všeobecne izolovanie cievok a transformátorov
- zväzkovanie káblov pre vysoké teploty
- medzifázová izolácia
- bandáž veľkých cievok
- zosilnenie okrajov drážok