



TEFLÓNOVÉ A TEFLÓN-SKLOTEXTILOVÉ PÁSKY

PPI 751 0.050mm

- teflónový PFTE film so silikónovým lepidlom

PPI 752 0.120mm

- hrubšia verzia PPI 751

PPI 761 0.135mm

- teflénom potiahnutá textilná páska so silikónovým lepidlom s ochrannou vrstvou z vlnitého PVC

PPI 762 0.080mm


- tenšia verzia PPI 761

PPI 7510

- teflónová flourokarbonová elektroizolačná páska s vytvrdzujúcim polyakrylovým lepidlom
- obalovacie aplikácie

PPI 7610

- teflónová sklotextilová elektroizolačná páska s vytvrdzujúcim silikónovým lepidlom



PPI 751**PPI 752****Teflónový ** PTFE film so silikónovým lepidlom**

PTFE strana má veľmi dobrú flexibilitu a to nielen s mimoriadnou chemickou odolnosťou, ale aj s vynikajúcimi odlučivými vlastnosťami. Ideálne pasuje k aplikáciám, ktoré vyžadujú nízke trenie/ľahké odlepenie

použitie:

- nelepivá ochranná krycia páska s nízkym trecím odporom pre kladky, valce, platne, remene, polyetylénové výlisky, tepelné nanášanie vrstiev a laminovacie procesy

PPI 761**Teflónom ** potiahnutá textilná páska so silikónovým lepidlom s ochrannou vrstvou z vlnitého PVC**

Nelepivá PTFE strana odolná voči soli, kyselinám a rozpúšťadlám. Odoláva teplotám do 260°C and má vysokú mechanickú silu vzhľadom na spevnenú sklenenú tkaninu.

použitie:

- ochranná krycia páska s nízkym trecím odporom pre zvarovačky plastových obalov

PPI 762**Teflónom ** potiahnutá textilná páska so silikónovým lepidlom s ochrannou vrstvou z vlnitého PVC**

Tenšia verzia PPI 761 s rovnakými vlastnosťami týkajúcimi sa chemickej a teplotnej odolnosti. Je viac vhodná pre aplikácie, kde páska musí izolovať zakrivenie nepravidelne tvarovaných povrchov.

použitie:

- ochranná krycia páska s nízkym trecím odporom pre zvarovačky plastových obalov

PPI 7510**Teflónová ** fluorokarbonová elektroizolačná páska s vytvrdzujúcim polyakrylovým lepidlom/ teplotná trieda H**

Je páska odolná voči oteru a má vynikajúcu odolnosť voči vysokej teplote a rozpúšťadlám.

použitie:

- všeobecne používaná pri aplikáciách vyžadujúcich nízke povrchové trenie
- vysokoteplotná izolácia pre cievky, transformátory a motory
- upevňovanie a zväzovanie prívodov
- ovin káblových zväzkov

PPI 7610**Teflónová ** sklotextilová elektroizolačná páska s vytvrdzujúcim silikónovým lepidlom/ teplotná trieda H**

Páska odolná voči roztrhnutiu má aj vynikajúcu odolnosť voči vysokým teplotám

použitie:

- výroba káblových zväzkov do vysokých teplôt
- medzifázová izolácia
- upevnenie vývodov cievky a jadra
- vysoko teplotná izolácia voči zemi

*DU PONT registrovaná obchodná značka